

CI-8000V 고속 고정도 산업용 인디케이터

Indicator



CI-8000V

특징

- Checker, Hopper, Packer용으로 최적화된 기능
- Watch-Dog 기능(시스템 복원)
- Weight Back-Up(정전시 중량 기억)
- 배출계량기능, 누적계량기능, 연속 누적계량기능
- 외부입력 6접점
(영점, 용기, 용기소거, 프린트, 시작, 정지)
- 100가지의 코드(Set Point)에 따른 설정 및 설정값 표시
- 외부입력 코드(Set Point)입력 8접점
- 10개의 내부 Relay 내장 (3단 제어)
- 용도 : 각종 계측 시험기
Checker용, Hopper용, Packer용

선택사양

- Serial Interface : RS-422/485
- BCD Out
- Analog Out : I-Out (4-20mA)
- Analog Out : V-Out (0-10V)

제품사양

모델명	CI-8000V
Load Cell 인가전압	DC 10V, 300mA(L/C 8개 연결 가능)
입력감도	1 μ V/D 이상
비직선성	0.005% F.S.
A/D 내부분해도	1/1,000,000
A/D 외부분해도	1/30,000(Max.)
A/D 변환속도	50회/sec
디스플레이 변환속도	20times, 10times, 5times/sec
무게 표시부	7자리 형광 표시기(F.I.P)
설정값 표시	22자리 형광 표시기(F.I.P)
문자크기	13mm(Height), 8.2mm(Height)
외형크기(mm)	142(W) × 180(D) × 222(H)
Panel Cutting Size	134(W) × 213(H)mm
제품무게	3.2kg