

적외선과 접촉식 rpm 측정기 testo 470



0563 0470

접촉식/적외선 rpm 측정기

- 한 손으로도 손쉽게 사용가능
- rpm과 속도와 길이 측정
- 평균/최소값/최대값, 마지막 측정값의 저장
- 600mm 까지의 거리 측정 (비접촉식 측정)
- “배터리 약함” 경고
- 소프트 케이스(보호 케이스)의 튼튼한 디자인



testo 470, 어댑터 포함, 다기능 측정용



rpm 프로브 팁



rpm 표면 속도 디스크



비접촉(광학적)

기술데이터		
프로브 타입	적외선	접촉식
측정범위	+1 ~ +99,999 rpm	+0.1 ~ +19,999 rpm
정확도 ±1 digito	측정값의 ±0.02%	측정값의 ±0.02%
분해능	0.01 rpm (+1 ~ +99.99 rpm) 0.1 rpm (+100 ~ +999.9 rpm) 1 rpm (+1000 ~ +99999 rpm)	
작동온도	0 ~ +50 °C	
보관온도	-20 ~ +70 °C	
배터리타입	AA 배터리 2개	
배터리수명	40시간	
디스플레이	5단계 LCD 디스플레이, 1라인	
크기	175 x 60 x 28 mm	
무게	190 g	
보증기간	2년	

액세서리	제품번호
반사테이프(1팩 5개, 개당길이 150mm)	0554 0493
측정 휠 12인치	0554 4755
측정 휠 6인치	0554 4754
교정성적서	제품번호
ISO교정성적서/rpm; 교정 포인트 500; 1000; 3000 rpm	0520 0012
ISO교정성적서/rpm; 교정 포인트 10; 100; 1000; 10000; 99500 rpm	0520 0022
ISO 교정 성적서/rpm 교정 포인트 10 ~ 99500 rpm	0520 0114
DKD 교정성적서/rpm 프로브, 3포인트 측정(1~99,999rpm)	0520 0422

	0.1m	6"	12"
m/min	0.10 ~ 1999	0.10 ~ 1524	0.40 ~ 609.6
ft/min	0.40 ~ 6550	0.40 ~ 5000	0.40 ~ 2000
in/min	4.00 ~ 78700	4.00 ~ 60000	4.00 ~ 24000
m/sec	0.10 ~ 33.30	0.10 ~ 25.40	0.10 ~ 10.16
ft/sec	0.10 ~ 109	0.10 ~ 83.33	0.10 ~ 33.33
m	0.00 ~ 99999	0.00 ~ 99999	0.00 ~ 99999
ft	0.00 ~ 99999	0.00 ~ 99999	0.00 ~ 99999
in	0.00 ~ 99999	0.00 ~ 99999	0.00 ~ 99999

단위 rpm, m/min, ft/min, in/min, m, ft, in