

CBL SERIES

특징 | 센서블럭 일체화를 통한 빠른 응답속도 | 계수측정 기능

| 정확한 판독력 | 단위 환산 기능 | 강한 안정성과 내구성

옵션 | 프린터: EP-60A | RE-232C 인터페이스(IFB-102A) | 바람막이 | 교정분동

1. 계수 기능

계수측정 기능이 장착되어있어 편리하게 수량카운트가 가능합니다.



2. 빠른 응답속도

경제적인 정밀 발란스로 정확한 계량과 빠른 응답속도를 자랑합니다.

제품사양

모델명	CBL			
최대표시(g)	220	320	2,200	3,200
한눈의 값(mg)	1	1	10	10
직선성(mg)	2	3	20	30
디스플레이 타입	LCD			
사용온도 범위(℃)	+5 ~ +40			
사용전원	아답터			
접판 크기(mm)	100(W) x 100(D)(small tray)		160(W) x 124(D)(Large tray)	
제품 크기(mm)	170(W) x 240(D) x 114(H)		170(W) x 240(D) x 75(H)	
제품무게(kg)	2.2			

| 정확하고 경제적인 정밀 발란스



Wind break



Small tray



CBX SERIES

특징 | ISO 규격프린터 기능내장 | Window 직접연결기능

| 계수 측정기능 | 비중 측정 기능 | 중량비교기능(HI/OK/LO) | 강한 안정성과 내구성 | 시계내장형

| 동물 측정기능 | 아날로그 표시기능

옵션 | 프린터: EP-80 | RE-232C 케이블 | 충전бат데리팩 | 비중측정키트

1. Window 직접연결

RS-232C 인터페이스를 통해 PC통신 및 프린터와 연결(선택사항)이 가능합니다.



2. 중량비교기능(HI/OK/LO)

HI/OK/LO의 중량비교기능을 사용하여 원하는 중량측정값을 손쉽게 체크하실 수 있습니다.



제품사양

모델명	CBX
최대표시(kg)	22/32
한눈의 값(g)	0.1
디스플레이 타입	LCD
사용온도 범위(°C)	+5 ~ +40
사용전원	아답터
접판 크기(mm)	345(W) x 250(D)
제품 크기(mm)	360(W) x 355(D) x 125(H)
제품 무게(kg)	10.5

| 고정밀 미량 저울

