



### 특징

- High, Low설정 및 낙차설정(2단계어)
- 4개의 제어 릴레이 내장  
영점, 상한, 하한, 완료(정상)
- Peak Hold 기능
- 외부입력: 영점, 용기, 프린터
- RFI/EMI 차폐
- 자체 하드웨어 테스트 기능
- 프린터 내장
- 인쇄방식: 5×7 Dot Matrix
- Column : 24 columns (57 mm)
- 용도 : Packer Scale, Checker Scale  
Limit Scale, 중량제어기기

### 선택사양

- OP-01 : RS-422 / 485
- OP-02 : BCD Out
- OP-03 : Analog Out : Iout (4-20mA)
- OP-04 : Analog Out : Vout (0-10V)

### 제품사양

모델명	CASAN-5200P
Load Cell 인가전압	DC 10V
영점조정 범위	0.05mV ~ 30mV
입력감도	1 $\mu$ V/D 이상
비직선성	0.01% F.S.
A/D 내부분해도	1 / 200,000
A/D 외부분해도	1 / 10,000(Max.)
A/D 변환속도	20회/sec
A/D 변환방식	시그마-델타 방식
사용전원	AC 110V / 220V, 50 / 60Hz
소비전력	10W
사용온도	-5°C ~ +35°C
외형크기(mm)	185(W) × 164(D) × 278(H)
Panel Cutting Size	174 mm × 260mm
제품무게	6kg