

# CA SERIES

**특징** | 완전 자동 교정 PSC(CAW) | Full digital 제어기능

- | Motor 구동 내부 교정 분동(CAW, CAX) | Window 직접 연결 기능 | Timer 교정 기능(CAW)
- | 방풍케이스 제공 | 계수 기능 | Anti-vibration | RS-232C 인터페이스(PC/프린터 연결)

## 1. Window 직접연결

RS-232C 인터페이스를 통해 PC통신 및 프린터와 연결 가능하며, 라벨과 티켓을 프린트 할 수 있습니다.



## 2. 계수기능

계수측정기능이 장착되어 있어 편리하게 수량 카운트가 가능합니다.



### 제품사양

모델명	최대표시(g)	한눈의 값(mg)	짐판크기(mm)
CAW	220	0.1	Ø80
	320	0.1	Ø80
CAX	200	0.1	Ø80
		0.1	Ø80
CAY	120	0.1	Ø80
	220	0.1	Ø80

### | 고성능 정밀 발란스



# CAU SERIES

**특징** | 빠르고 최적의 측정모드 결정 | 백라이트 기능

- | 신속한 응답과 우수한 반복성 | 단위 환산 기능 내장 | Window 직접 연결 기능 | 타이머 교정 기능
- | GLP/GMP/ISO 기준에 부합 | 공식화 Mode 적용 | ISO 프린터 기능 내장(CAUW, CAUX)

**옵션** | 비중계 키트 | 외장형 키보드(단축기능/입력용) | 정전기 제거기(STABLO-EX) | 교정분동  
| 시료 및 용기의 정전기 중화 | PC 컨넥터 케이블 | 프린터: CP-7020

## 1. 백라이트 기능

어두운 곳에서도 백라이트 기능을 이용하여 쉽게 측정값을 확인하실 수 있습니다.



## 2. 비중측정 기능

비중측정 키트를 설치하여 비중값을 자동으로 계산하여 표시합니다.

### 제품사양

모델명	최대표시(g)	한눈의 값(mg)	짐판크기(mm)
CAUW-D	220/82	0.1/0.01	Ø80
	120/42	0.1/0.01	Ø80
CAUW	320, 220	0.1	Ø80
CAUX	320, 220	0.1	Ø80
CAUY	220, 120	0.1	Ø80

### | 고성능 정밀 발란스

