

# CI-5000 SERIES

보급형 산업용 인디케이터



▲ CI-5010A

## 특징

- 10개의 키를 이용한 용기 무게 설정
- RS-232 기본장착
- Peak-Hold 기능
- Watch-Dog 기능(시스템 복원)
- Weight Back-Up(정전시 중량 기억)
- 시계를 내장하여 계량 날짜와 시간을 출력할 수 있는 기능
- 무게의 변화 속도를 다양하게 지정 (디지털 필터 기능)
- 외부입력: 영점, 시작, 중지, 용기/프린트 (CI-5200A, 5500A 공통)
- 외부출력: 영점, 하한, 상한, 완료 (CI-5200A, 5500A 공통)
- 용도: 각종 계측 시험기  
Platform Scale용  
Truck Scale용

## 제품사양 (CI-5010A, CI-5200A, CI-5500A 공통)

| 모델명                | CI-5000 Series                        |
|--------------------|---------------------------------------|
| Load Cell 인가전압     | DC 10V                                |
| 입력감도               | 0.8 $\mu$ V/D ~ 120 $\mu$ V/D         |
| A/D 분해도            | 200,000 Counts(Max.)                  |
| A/D 변환속도           | 20회/초                                 |
| A/D 변환방식           | 시그마-델타 방식                             |
| 입력 Impedance       | 10M ohm 이상                            |
| 무게 표시부             | 7자리 형광 표시기(F.I.P)                     |
| 사용전원               | 110V/220V( $\pm$ 10%) 50/60Hz         |
| 소비전력               | 10W                                   |
| 외형크기(mm)           | 192(W) $\times$ 199(D) $\times$ 96(H) |
| Panel Cutting Size | 186mm $\times$ 93mm                   |
| 제품무게               | 2.4 kg                                |

## 선택사양

- OP-01: RS-422/485
- OP-02: BCD Out
- OP-03: Analog Out : Iout (4~20 mA)
- OP-04: Analog Out : Vout (0~10V)
- OP-05: Centronics parallel



▲ CI-5500A