

# CI-600A Series | Weighing Controller



## 제품특징

- ▶ 고속의 A/D 변환속도 : 최대 200회/초
- ▶ 1/10,000의 고분해능
- ▶ 사용자 친화적 인터페이스 (4.3" Full Graphic TFT LCD적용)
- ▶ 최대 100개의 물품정보 지원
- ▶ USB 메모리 데이터 백업 지원
- ▶ 자기 진단 및 자기 고장 회복 기능 내장
- ▶ Weight Back-up (정전시 데이터 기억)
- ▶ 인디케이터 관리 PC 프로그램 지원
- ▶ 다양한 통신 사양

## 선택사양

- ▶ RS-422/RS-485 (Modbus RTU 지원)
- ▶ 아날로그 출력 (V-out/I-out)
- ▶ BCD In/Out
- ▶ 외부 입/출력 : 4개/6개
- ▶ 외부 입/출력 : 6개/8개
- ▶ Ethernet (Modbus TCP 지원)

## 제품사양

모델명	CI-601A	CI-605A	CI-607A
로드셀 인가전압		DC 5V	
로드셀 연결수		10개 (350Ω)	
영점 조정 범위		0 ~ 2mV/V	
로드셀 입력범위		-2.0mV/V ~ 3.0 mV/V	
입력감도		0.5 uV/D (OIML, KC), 0.3 uV/D (비인증)	
A/D 내부분해도		1 / 1,000,000	
A/D 외부분해도		1/10,000 (OIML, KC), 1/20,000 (비인증)	
A/D 변환속도		200회/초	
디스플레이		4.3" TFT Color LCD	
키		숫자키 10개, 기능키 9개	
통신	기본	RS-232C X 2포트 (COM1, COM2)	
	선택	RS-422/485 (Modbus RTU 지원), 아날로그 출력 (I-out/V-out), BCD In/Out, Ethernet (Modbus TCP 지원)	
외부 입/출력	-	입력 : 4개 / 출력 : 6개 (선택사양)	입력 : 6개 / 출력 : 8개 (선택사양)
사용전원		AC100~240V 50/60Hz	
사용온도		-10 ~ 40 °C	
제품크기 (W x D x H)		192.9 X 190.2 X 98.4mm	
Panel Cutting Size (W x H)		186.5 x 93.5mm	
제품무게		약 1.5kg	