

# 계수용 저울



## EC-II

다양한 외부장치 연결 가능

200개의 메모리 지원

최대 10톤까지의 외부 플랫폼 연결 가능

알람을 이용한 중량/수량비교 기능(HI/OK/LO)

3색 백라이트 컬러(빨간색, 노란색, 녹색)

감량개수 기능

모델명	EC-II			
최대표시(kg)	3	6	15	30
한눈의 값(g)	0.2	0.5	1	2
분해도	1/12,000 ~ 1/15,000			
표시부	6/6/6(중량/단위중량/수량)			
디스플레이 타입	LCD(블루백라이트)			
사용온도 범위(°C)	0 ~ +40			
사용전원	충전지, 아답터			
짐판 크기(mm)	306(W) x 222(D)			
제품 크기(mm)	330(W) x 346(D) x 107(H)			
제품 무게(kg)	4.5			



옵션 : 티켓프린터(DEP-50), 라벨프린터(DLP-50), 외부 플랫폼, 경광등(램프), 외부디스플레이

## EC

단위중량 자동 재계산 기능

80시간 연속 사용 가능

내구성 강화, 분리 짐판 (플라스틱, 스테인레스)

충전식 배터리 사용가능

합산기능 (최대 99회 가능)

200개의 메모리 저장 기능 (단위중량)

중량/계수 비교 기능 (HI/LO)

모델명	EC			
최대표시(kg)	3	6	15	30
한눈의 값(g)	0.2	0.5	1	2
분해도	1/12,000 ~ 1/15,000			
표시부	6/6/6(중량/단위중량/수량)			
디스플레이 타입	LCD(블루 백라이트)			
사용온도 범위(°C)	0 ~ +40			
사용전원	충전지, 아답터			
짐판 크기(mm)	306(W) x 222(D)			
제품 크기(mm)	330(W) x 346(D) x 107(H)			
제품 무게(kg)	4.5			



옵션 : 티켓프린터(DEP-50), 라벨프린터(DLP-50), RS-232C 인터페이스(PC/프린터 연결)

# CS

계수비교 기능

견고한 알루미늄 다이캐스팅 플랫폼 사용 / 스테인레스 짐판 사용

모델명	CS			
최대표시 (kg)	2.5	5	10	25
한눈의 값 (g)	0.5	1	2	5
분해도	1/5,000			
표시부	5/5/5(중량/단위중량/수량)			
디스플레이 타입	VFD			
사용온도 범위 (°C)	-10 ~ +40			
사용전원	AC 220V, 50/60Hz			
짐판 크기 (mm)	306(W) x 215(D)			
제품 크기 (mm)	350(W) x 325(D) x 105(H)			
제품 무게 (kg)	5.3			



# ECB

인디케이터 상하/좌우 각도 조절 가능

124개의 메모리(단위중량, 용기값, item번호), 24개의 직접메모리, 100개 간접메모리

합산기능(최대 99회 가능) / 임보처리된 48개의 키

중량/계수 비교 기능(HI/LO값 설정) / 100시간 연속 사용 가능

모델명	ECB			
최대표시 (kg)	30	75	150	250
한눈의 값 (g)	2	5	10	20
분해도	1/15,000		1/12,500	
표시부	6/6/6(중량/단위중량/수량)			
디스플레이 타입	LCD(블루백라이트)			
사용온도 범위 (°C)	0 ~ +40			
사용전원	충전지, 아답터			
짐판 크기 (mm)	400(W) x 500(D)			
제품 크기 (mm)	500(W) x 720(D) x 760(H)			
제품 무게 (kg)	16.5			



옵션 : 티켓프린터(DEP-50), 라벨프린터(DLP-50)

# AC

계수비교 기능

견고한 알루미늄 다이캐스팅 플랫폼 사용

각도 조절이 용이한 인디케이터 사용 / 스테인레스 짐판 사용

모델명	AC		
최대표시(kg)	25	50	100
한눈의 값(g)	5	10	20
분해도	1/5,000		
표시부	5/5/5(중량/단위중량/수량)		
디스플레이 타입	VFD		
사용온도 범위(°C)	-10 ~ +40		
사용전원	AC 220V, 50/60Hz		
짐판 크기(mm)	420(W) x 510(D)		
제품 크기(mm)	420(W) x 610(D) x 825(H)		
제품 무게(kg)	19		

