

CI-1580A

Weighing
Controller

제품특징

- ▶ 고속의 A/D 변환 속도: 최대 200회/초
- ▶ 자기진단기능내장
- ▶ Weight back-up기능
- ▶ 외부 입력 2개 / 출력 3개
- ▶ 터미널 블록 적용
- ▶ 간편한 무게 설정 (Full Digital Calibration)
- ▶ DC 전원 사용으로 입력 전원의 극성 상관없이 12V~24V 사용가능 (300mA 이상 권장)

선택사양

- ▶ RS-422/485
- ▶ 아날로그 출력 (V-out/I-out)
- ▶ 아답터 (DC 24V / 500mA)

제품사양

모델명		CI-1580A
로드셀 인가전압		DC10V
로드셀 연결수		8개 (350Ω)
영점 조정 범위		-0.6mV~1.5mV
입력감도		0.3uV/D
A/D 내부분해도		1/520,000
A/D 외부분해도		1/10,000
A/D 변환속도		200 회/초
디스플레이		5자리 LED (문자높이: 13mm)
키		기능키 5개
통신	기본	RS-232C
	선택	RS-422/485, 아날로그 출력 (V-out/I-out)
외부 입/출력		입력 2개 / 출력 3개
사용전원		DC 12~24V (극성 없이 연결 가능, 약200~300mA 소비)
사용온도		-10 ~ 40 ℃
제품크기 (W x D x H)		100 x 125 x 52mm
Panel Cutting Size (W x H)		96 x 48mm
제품무게		약 0.45kg