



산업용 저가형 프린터 TC408

SZPL/SDPL/SEPL 에뮬레이션을 통한
더 쉬운 적용 분야로의 접근성

더 넓은 적용 분야를 위한 다양한 센서 시스템

내구성이 강한 메탈 구조

다통신 인터페이스

모델명	TC408
인쇄방식	감열 / 열전사 방식
해상도	203 dpi (8 dot/mm)
인쇄속도	2~4 IPS (50.8~101.6 mm/sec)
인쇄폭	104mm (4.1")
메모리	8MB DRAM (5MB user available) / 8MB Flash ROM (6MB user available)
센서타입	갭을 위한 조절 가능한 투과센서 블랙마크를 위한 조절 가능한 반사센서 라벨 전송 센서 / 헤드 오픈 스위치 / 리본 소모 센서
통신	Parallel, RS-232 (Baud rate : 2400~115200 bps), USB
전원	AC 100 - 240V, 50/60Hz



다목적 프린터 CG408TT

최대 4"의 넓은 인쇄 지원

203, 305DPI 인쇄 해상도

4MB FLASH 메모리

다중 코드 페이지 지원

경쟁력 있는 에뮬레이션 옵션

쉬운 유지보수

모델명	CG408TT
인쇄방식	감열 / 열전사 방식
해상도	203 dpi (8 dot/mm)
인쇄속도	4IPS (100mm/sec)
인쇄폭	104mm (4.1")
메모리	Flash ROM : 4MB / SDRAM : 8MB
센서타입	라벨 갭 센서 블랙마크 반사센서
통신	USB (B Type) + RS-232C (D-SUB 9 Pin) Model, USB (B Type) + LAN (10BASE-T/100BASE-TX Auto Switching) Model, USB (B Type) + IEEE1284 Model
전원	AC 100 - 240V, 50/60Hz