



### Features

- ▶ 발열체는 Glass Fiber로 피복되어 있고 매우 부드러우며 감아서 사용이 용이하다.
- ▶ 유연성이 있는 Heating Tapes and cords이며 Glass Tube, Column, Pipeline 등 기타 다양한 용도에 자유 자재로 감아서 사용할 수 있다.
- ▶ Heating Cords는 피 가열물이 작을 경우나, 복잡한 형상의 물건을 가열 할 경우에 최적이다.
- ▶ Max. Temperature 450°C

### Specifications

Model	WidthXLength (mm)	Watts	Price	Model	WidthXLength (mm)	Watts	Price	Model	WidthXLength (mm)	Watts	Price
HT 2506	25×600	150	13,000	HC 1206	12×600	80	13,000	HC 0706	Ø7×600	80	11,700
HT 2510	25×1000	250	15,600	HC 1210	12×1000	120	13,000	HC 0710	Ø7×1000	120	11,700
HT 2515	25×1500	380	22,100	HC 1215	12×1500	180	20,800	HC 0715	Ø7×1500	180	18,200
HT 2520	25×2000	500	26,000	HC 1220	12×2000	240	24,700	HC 0720	Ø7×2000	240	22,100
HT 2525	25×2500	620	33,800	HC 1225	12×2500	300	32,500	HC 0725	Ø7×2500	300	28,600
HT 2530	25×3000	750	39,000	HC 1230	12×3000	360	36,400	HC 0730	Ø7×3000	360	32,500

Note : 온도 조절기를 병용해서 사용하시기 바랍니다.(온도 조절기 페이지 참조)  
규격 이외의 제품은 주문제작

How to Order

1	사이즈	4	사용조건
2	용량	5	전기용량
3	사용온도	6	사용전원

\*위 사양을 알려주시기 바랍니다.

### Features

- ▶ Heating tapes for high temperature : Max. 600°C

### Specifications

Model	WidthXLength (mm)	Watts	Price
ST 2506	25 × 600	250	
ST 2510	25 × 1000	380	
ST 2515	25 × 1500	560	
ST 2520	25 × 2000	750	
ST 2525	25 × 2500	950	
ST 2530	25 × 3000	1200	

Note : 온도 조절기를 병용해서 사용하시기 바랍니다.(온도 조절기 페이지 참조)  
규격 이외의 제품은 주문제작