

SH SERIES

특징 | 로드셀 잠금장치 장착 | 미끄럼 없이 적재하여 보관 가능

| 중량 초과/미달 감지 장치 | 1.2cm 고휘도 LCD 디스플레이 사용 | 절전형 전원 자동 꺼짐 기능

옵션 | AC 아답터(9V, 300mA)

1. 제품적재 모양

제품을 쌓아 보관할 수 있도록 제품 후면에 적재장치가 설치되어 있어 보관시 공간활용을 극대화 할 수 있습니다.



2. 후면에 로드셀 잠금장치

제품 이동시 로드셀 잠금장치를 지정함으로써 로드셀의 손상을 방지할 수 있습니다.



제품사양

모델명	SH		
최대표시(g)	200	2,000	5,000
한눈의 값(g)	0.1	1	2
분해도	1/2,000		1/2,500
표시부	6자리(중량)		
디스플레이 타입	LCD		
사용온도 범위(°C)	+5 ~ +35		
사용전원	건전지, 아답터		
전지 사용시간	300 시간		
짐판 크기(mm)	Ø130		
제품 크기(mm)	145(W) x 45(D) x 205(H)		
제품 무게(kg)	0.4		

| 고정밀 저울로 교육용에 적합



PW-II SERIES

특징 | 스테인레스 스틸 몸체/짐판

| 손쉽게 간단한 작동법 | 다양한 중량 단위 사용

옵션 | 아답터

1. 스테인레스 스틸 구조

외형이 스테인레스 스틸구조로 되어있어 청결하고 편리하게 사용할 수 있습니다.



2. AA건전지 사용

AA건전지 사용으로 원하는 장소에서 편리하게 사용할 수 있습니다.

제품사양

모델명	PW-II		
최대표시(kg)	2	5	10
한눈의 값(g)	1	2	5
분해도	1/2,000 ~ 1/2,500		
표시부	5자리(중량)		
디스플레이 타입	LCD		
사용온도 범위(°C)	-10 ~ +40		
사용전원	건전지, 아답터		
전지사용시간	알카라인 전지: 250시간, 망간전지: 60시간		
짐판 크기(mm)	222(W) x 151(D)		
제품 크기(mm)	239(W) x 227(D) x 66(H)		
제품 무게(kg)	1.7		

| 위생적인 디자인으로 식품시장에 사용

