



맛있는 음식, 건강한 음식을 위해!

기.비.상.공.의 0.1% 염도 측정

◆ 폭넓은 측정 범위

0.01%에서 10.0%까지 측정 가능하며
저온에서부터 팔팔 끓는 고온까지
온도보상을 할 수 있습니다.

◆ 측정을 자동 감지 켜짐

스위치가 없고 측정물에 센서를
담그기만 하면 자동으로 전원이 켜집니다.

◆ 진동 알림 기능

전원 켜짐과 측정시작 및 측정완료로
진동으로 알려주기 때문에 사용시
아주 편리합니다.



스위치가 없어 사용이 간편합니다.
전원부터 측정완료까지 자동입니다.

이젠 국을 식혀서 측정할 필요가 없습니다.
저온에서 고온까지 어떤 온도에서도
염도를 측정할 수가 있습니다.

누가 음식을 조리하든 일정합니다.
일정하고 정확한 값을 맞출 수 있습니다.

소금의 섭취를 줄일 수 있습니다.
고혈압, 뇌졸중, 위암 등의 성인병을 예방할 수 있습니다.

액/정/표/시/안/내

SALIMETER 기아농공

염도(%)단위 표시
LCD표시창



제/품/사/양

모 델	SB-2000PRO
측정원리	전기 전도도 측정 방식
염도측정	측정범위 : 0.01% ~ 10.0% 측정방법 : 자동형 자동측정 측정물온도범위 : 1℃ ~ 99℃ (0.1~5.0%까지) 분해능 : 0.01~2.99% : 0.01% 3.0~10.0% : 0.1% 정밀도 : 0.0~2.0%(±0.1%) 2.1~3.0%(±0.2%) 3.1~5.0%(±0.3%) 5.1~10.0%(±0.5%)
사용환경	5℃ ~ 40℃ / ma x 95% R.H. non-condensing
절전기능	30초 후 자동 꺼짐
온도보상	A.T.C(자동온도보상)
표시부	LCD 방식
자동꺼짐	측정물 감지 자동 전원 켜짐
완료기능	측정시 데이터 값 자동 고정
센 서	백금 센서
전원방식	1.5V X 2pcs(A AA형 건전지)
방수	생활방수
크기	17.1 X 2.5 (cm)
중량	66.3g(건전지포함)



〈염도표시화면〉



〈SB-2000PRO 거치대〉

염도표&레시피



SB-2000PRO.jpg
(750 X 2169)