

형식승인번호 제 KTC-C-19-15 호

형식승인번호 제 KTC-C-19-15 호

| 형식 | 정확도 등급 | Max | e | d | n | T | 온도범위 |
|-----------|-----------|--------|-------|-------|------|------------|----------------|
| SWII-3CW | Ⅲ | 1.5 kg | 0.5 g | 0.5 g | 3000 | -1.4995 kg | (-10 / +40) °C |
| | Ⅲ | 3 kg | 1 g | 1 g | 3000 | | (-10 / +40) °C |
| | Ⅲ | 3 kg | 1 g | 1 g | 3000 | -3 kg | (-10 / +40) °C |
| SWII-6CW | Ⅲ | 3 kg | 1 g | 1 g | 3000 | -2.999 kg | (-10 / +40) °C |
| | Ⅲ | 6 kg | 2 g | 2 g | 3000 | | (-10 / +40) °C |
| | Ⅲ | 6 kg | 2 g | 2 g | 3000 | -6 kg | (-10 / +40) °C |
| SWII-15CW | Ⅲ | 6 kg | 2 g | 2 g | 3000 | -5.998 kg | (-10 / +40) °C |
| | Ⅲ | 15 kg | 5 g | 5 g | 3000 | | (-10 / +40) °C |
| | Ⅲ | 15 kg | 5 g | 5 g | 3000 | -15 kg | (-10 / +40) °C |
| SWII-30CW | Ⅲ | 15 kg | 5 g | 5 g | 3000 | -14.995 kg | (-10 / +40) °C |
| | Ⅲ | 30 kg | 10 g | 10 g | 3000 | | (-10 / +40) °C |
| | Ⅲ | 30 kg | 10 g | 10 g | 3000 | -30 kg | (-10 / +40) °C |